



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Compact Blanc 50W 4500lm 100D -  
830 Blanc Chaud | IP65 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 243755                            |
| EAN                          | 4058075574878                     |
| Code Fabricant               | 4058075574878                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4500lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                            |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +45                                              |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                   |
| Gamme                          | Compact                                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 170  |
| Hauteur (mm)  | 36   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur