



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 10W 1000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique - Détecteur de mouvement et de lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243764                                |
| EAN                          | 4058075575240                         |
| Code Fabricant               | 4058075575240                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 10W                            |
| Substitut (Watt)                  | 20                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1000lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.80          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                            |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +45                                              |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | Compact                                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 109  |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40                                           |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Portée du Capteur (m)      | 2 m - 12 m      |
| Capteur réglable par heure | 10 sec - 12 min |

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

