



Caractéristiques Sylvania Éclairage  
Public LED Zephyr - Grand Aluminium  
29W 3500lm 130D | IP66 -  
Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 255237                    |
| EAN                          | 5410288500720             |
| Code Fabricant               | 50072                     |
| Marque                       | Sylvania                  |
| Nom du fabricant             | ZEPHYR LRG 3500 4K I GREY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 29W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 130                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 484 |
| Largeur (mm)  | 209 |
| Hauteur (mm)  | 98  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

