



Specificaties Ansell LED Downlight Reef Matt Wit 5W  
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 -  
Kantelbaar - Buitenverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 245366                                |
| EAN                        | 5056144245697                         |
| Fabrikantcode              | AREELED A                             |
| Merk                       | Ansell                                |
| Fabrikantnaam              | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 54000                                 |

## Technische Informatie

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting                            |
| Kantelbaar          | Nee                                             |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                                |
| Watt                | 5W                                              |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                                         |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                                    |
| Kleurcode           | 860 Daglicht Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6000 Daglicht Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur          | Wit                                             |
| Kleurinstelling     | CCT                                             |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                                 |
| Gradenbundel (graden)        | 90                                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 486lm                              |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 97                                 |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Opbouwmontage              |
| Zaagmaat (mm)        | 72                         |
| IP-Waarde            | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 tot + 40               |
| Behuizing            | Polycarbonaat              |
| Kleur Armatuur       | Wit                        |
| Kleur behuizing      | Wit                        |
| Armatuur Aansluiting | Schroefaansluiting         |
| Product Serie        | Reef                       |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

